

AVEA - SECURE

Présence obligatoire de 2 personnes autorisées et authentifiées pour vos zones sécurisées.

Contrôle et conserve un historique des ouvertures.

Identifie de manière certaine les personnes.

Compatible
avec les installations existantes
CREON



Suivi des passages grâce à l'historique
Garantie la véracité de l'information

Terminal biométrique haute vitesse d'empreintes digitales
4 empreintes digitales scannées et vérifiées en moins d'une seconde

Grande capacité de stockage
10 000 utilisateurs ou 100 000 en 1:n et 1 million de transactions

Technologie biométrique sans contact et hygiénique
Précis et rapide

Double contrôle biométrique pour l'ouverture de vos accès
Selon profil, oblige la présence de 2 personnes pour l'ouverture

Technologies badges sans contact, QRcode et smartphones
Conformité RGPD

AVEA
concept

AVEA CONCEPT
contact@avea-concept.com / 03 84 68 42 39
9, Rue Georges Stephenson
70190 RIOZ

IDEMIA
 IDEMIA

Specifications	MorphoWave SP	AVEA-Contrôleur
Display	6 leds indicators	1 full size HDMI
Resolution	/	/
Face capacity	/	/
Palm capacity	/	/
Fingerprint capacity	10 000 ou 100 000 en 1:n	/
Card capacity	100 000 contactless cards	/
Transactions	1 000 000	1 million
Operation system	/	Raspbian
Standard functions	QRcode, Prox IClass, MiFare / DesFire, SEOS, HID prox, Access levels, groups, holidays, OSDP, door relay, 3 GPI included switch alarm, 3 GPO	Double presence, Forced door, door opened too long, optional access profiles levels, Alarms connections
Hardware	NXP AMR cortex A53 quad core 1,8Ghz, 16Go Flash, 2Go RAM	Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64bits SoC @1.4Ghz Capacity 16Go, 1Gb SDRAM LPDDR2, 8 exits relays (250v AC/5A or 30V DC/5A), 8 Inputs contacts
Communications	TCP/IP, Wifi (optional), Wiegand input / output, RS485, RS422	Ethernet Gigabyte, POE not supported, 4x USB 2.0
Access control interface	3rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm output, Auxiliary output	Door sensor, exit button, alarm output
Optional function	/	/
Facial recognition speed	< or = 1 second	/
Biometric algorithms		/
Power supply	12 or 24v 2,5A PoE+	5v 2,5A
Operating humidity	10 - 80 %	/
Operating temperature	-10°C to 55°C - IP65 2,2kg	0°C to 50°C
Dimensions (W x H x D)	250 x 152 x 216 mm	/
Supported software	AVEA - CREON, AVEA - CONTROL Conformité RoHS, REACH, DEEE Normes CE, CB, FCC	AVEA - CREON, AVEA - CONTROL