

AVEA - SECURE

Présence obligatoire de 2 personnes autorisées et authentifiées pour vos zones sécurisées.

Contrôle et conserve un historique des ouvertures.

Identifie de manière certaine les personnes.

Compatible
avec les installations existantes
CREON



Suivi des passages grâce à l'historique
Garantie la véracité de l'information

Terminal biométrique haute vitesse avec reconnaissance faciale
Identification palmaire inférieure à une seconde

Grande capacité de stockage
3 000 mains, 6 000 visages, 10 000 cartes et 200 000 transactions

Technologie biométrique sans contact et hygiénique
Distance de reconnaissance de 0,3 à 3m

Double contrôle biométrique pour l'ouverture de vos accès
Selon profil, oblige la présence de 2 personnes pour l'ouverture

AVEA
concept

AVEA CONCEPT

contact@avea-concept.com / 03 84 68 42 39
9, Rue Georges Stephenson
70190 RIOZ

ZKT
ZKTeco

Specifications	SpeedFace-V5L[P]	AVEA-Contrôleur
Display	5-inch touch screen	1 full size HDMI
Resolution	1280 x 720 px	/
Face capacity	6 000	/
Palm capacity	3 000	/
Fingerprint capacity	6 000 (std) - 10 000 (optional)	/
Card capacity	10 000	/
Transactions	200 000	1 million
Operation system	Linux	Raspbian
Standard functions	ID CARD, ADMS, T9 input, DST, Camera, 9-digit USER ID, Access levels, Groups, holidays, Anti-passback, record query, tamper switch alarm, Multiple verify mode, QR-code ZKBioSecurity Software	Double presence, Forced door, door opened too long, optional access profiles levels, Alarms connections
Hardware	900Mhz Dual Core CPU, Memory 512Mb RAM / 8G flash, 2Mp WDR, Low light camera, Adjustable light Brightness LED	Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64bits SoC @1.4Ghz Capacity 16Go, 1Gb SDRAM LPDDR2, 8 exits relays (250v AC/5A or 30V DC/5A), 8 Inputs contacts
Communications	TCP/IP, Wifi (optional), Wiegand input / output, RS485	Ethernet Gigabyte, POE not supported, 4x USB 2.0
Access control interface	3rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm output, Auxiliary output	Door sensor, exit button, alarm output
Optional function	13.56MHz IC CARD (MF)	/
Facial recognition speed	< or = 1 second	/
Biometric algorithms	ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0	/
Power supply	12v 3A	5v 2,5A
Operating humidity	10 - 90%	/
Operating temperature	-10°C to 45 °C	0°C to 50°C
Dimensions (W x H x D)	91,93 x 202,93 x 21,5 mm	/
Supported software	AVEA - CREON, AVEA - CONTROL	AVEA - CREON, AVEA - CONTROL